

Fenêtres et Portes-fenêtres

PVC | @ 80 mm ECC LOGIQUE





→ Nous consulter

maisondumenuisier.fr




Double vitrage 4 x 20 x 4 FE + Argon + Warm Edge

Dormant 70 + Ouvrant 80 mm 6 chambres

Coefficient Uw = 1,2w/m²

Arguments techniques et commerciaux



SEUIL les portes-fenêtres avec serrure à clé sont équipées d'unseuil réduit Aluminium compatible PMR



SERRUREpoignée à clé. Options de serrure à clé pour ouvrir les portes-fenêtres de l'intérieur comme de l'extérieur avec la sécurité d'une fermeture à clé

Coloris

• Personnalisable à vos couleurs

Nous consulter

Cris Beige Chêne doré Chêne irlandais Merisier
+ 30 couleurs suppl.

Existe aussi en

Bicolo ation Bicolo ration Bicolo Ratio Ra

PERF®RMANCE



Caractéristiques	Dormant 70 mm + Ouvrant 80 mm d'épaisseur 6 chambres
Performances	A*4 / E*7A / V*A2 Coefficient Uw = 1,2 w/m ² • Coefficient Sw = 0,52 • TLw = 61%
Éligible au Crédit d'Impôt	Oui
Vitrage de base	Double vitrage 4 x 20 x 4 FE + Argon + Warm Edge
Coloris	Blanc, beige, gris, Chêne doré, anthracite, acajou et plus de 30 couleurs supplémentaires
Dimensions en Standard, Sur-mesure, Rénovation	Oui
Options	Différents vitrages, différentes formes, aération, différentes quincailleries
Prestations de base	Ouvrant à la française, plus oscillant battant, poignée centrée Sécustik ®, double vitrage

Possibilités

Éligible au Crédit d'Impôt

Dans le respect des conditions de la loi en vigueur.









Cœfficient Uw = 1,2 W/m² Ultra isolant

Définit la performance de l'isolation thermique de votre fenêtre.

Forte économie d'énergie, faible émissivité

Double vitrage 4 x 20 x 4 FE + Argon + WarmEdge

Esthétique

• Battue arrondie, poignée centrée

Pratique

Oscillo-battant



Vitrage 4 x 20 x 4 FE

+ **Argon** (en standard)

Rejet d'eau intégré grâce au design semi-affleurant

(une conception qui combine usage et esthétisme. La forme des profilés d'ouvrant assurent à l'extérieur la fonction de rejet d'eau

Joints d'étanchéité affleurants

Parclose (design droit ou galbé) avec double joint

Aile de recouvrement tubulaire (en neuf et rénovation)







4 MENUISERIE EXTÉRIEURE FENÊTRES **PVC ● 80 mm**